

SC-6040

X-Ray
Cihazı

FLYTEK



 **PowerGuard**
X-Ray Sistemleri

ÖZELLİKLER

Cihazın Özellikleri

Orta Boy Tünel Ölçüsü Sayesinde Bond Çanta, Paket, Orta Boy Valiz, Kargo, El Çantası Vb. Eşyaları Kolaylıkla Görüntülemek Mümkündür. Ergonomik Dizaynı Sayesinde Özellikle Dar Alanlar İçin Mükemmel Çözümdür. SC-6040 Serisi X-ray Cihazı Kullanım Alanları Otel, Holding Binaları, Valilikler, Belediyeler, Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşların Merkez Binaları İle Tüm Özel Ve Ticari İşletmeler.

www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr

Genel Özellikler

Tünel Ölçüleri	614mm X 417.5mm
Konveyörün Hızı	0,2 m/s
Konveyörün Yüksekliği	684.5 mm
Konveyör Yük Kapasitesi	150 kg
Rezülasyon	40 AWG Tipik
Uzaysal Rezülasyon Seviyesi	dia 1.0mm
Penetrasyon	32 mm -35 mm
Objeye ayırma Özelliği	Organik / İnorganik
Penetrasyon Çözünürlüğü	40 AWG
Film Güvenliği	ASA/ISO 1600 Film
Sistem Gürültüsü	<58db
Ağırlık	455 kg
Genel Ölçüler	2007,5 mm (Uzunluk) 868 mm (Genişlik) 1314 mm (Yükseklik)
Çalışma Sıcaklığı	+5C/+40C/%95Nem
Depolama Sıcaklığı	-20C/+60C/%95Nem
Çalışma Voltajı	AC 220 V 50 Hz
Çalışma Akımı	1.0 KW (max)

X-Ray Jeneratör Özellikleri

Anod Voltajı	140 KV- 160KV
Anod Akımı	0,35mA
Soğutma	%100 Yağ Soğutmalı

Bilgisayar Özellikleri

Monitor	Yüksek Çözünürlüklü Renk, LCD Eşitlik, 17 inç
Hard Disk	SG 1 TB 3.5"
İşletim Sistemi	Güncel İşletim Sistemi
Çözünürlük	1024 x 1280
Görüntü Depolama	500.000 JPEG, BMP
Monitör	17" LCD
UPS	Opiyonel
CD RW	Opiyonel

Opsiyonel Özellikler

- Akıllı Sensör
- İkinci Monitör Seçeneği ve Monitör Büyüklüğü Seçimi
- Tehlikeli madde tespitinde otomatik bant durdurma
- Giriş - Çıkış Roller
- Kumanda Konsol

Ek Özellikler

- OTP (Operatör Eğitim Programı)
- Dâhili Modem ile Uzaktan Erişim
- Tehlikeli madde tespiti
- Sesli İkaz Özelliği

