

FT-102

Yüz
Tanıma

FLYTEK



%99,70
Yüz Tanıma
Doğruluğu

<.02s
Tanıma Hızı

200W
Kızılötesi
Canlı Kamera

Dokunmatik
Ekran

Çoklu Dil
Desteği



www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr

FT-102

Yüz
Tanıma

FLYTEK

QR
Kod
Tarama

Aynı Anda
5 Kişi
Yüz Tanıma

5000
Yüz
Kapasitesi

Vardiya
Yönetimi



www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran	5.0 inç, HD 720*1280, kapasitif dokunmatik ekran
İşletim sistemi	LINUX 3.10
CPU/NPU	1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7,600G (0.6T)
RAM	256MB DDR3
ROM	eMMC Flash 4GB
Binocular Kamera	200W Renkli WDR+200W Kızılötesi Canlı Kamera
Kayıt Kapasitesi	500000
Yüz Kayıt	Yüzü makina ile kaydedebilirsiniz ya da yüzü yazılım ile aktarabilirsiniz.
Doğrulama	Dinamik yüz tanıma, şifre ve ID/IC kartı (isteğe bağlı)
Yüz kapasitesi	5000 (10000/50000 isteğe bağlı)
Kart kapasitesi	5000 (10000/50000 isteğe bağlı), kimlik kartı standardı, IC kartı isteğe bağlı
Parola kapasitesi	5000 (10000/50000 isteğe bağlı)
Yüz tanıma doğruluğu	99.70%
Tanıma hızı	<0.2s
Tanıma mesafesi	0,5 - 2,5 m
WDR	Geniş dinamik aralık, Güçlü ışık altında doğru yüz tanımayı destekler, karanlık ışıkta ve arka ışıkta.
USB	USB2.0 x 1 , Support Udisk import/export data
Güç kaynağı	DC12V interface x 1
Ağ iletişimi	TCP/IP,Wifi,USB Flash Disk, RS485
Vardiya Yönetimi	Var
Yönetim yazılımı	Var
Erişim Kontrol Fonksiyonu	Kapı kapanmamış alarmı, zorla kapı açılış alarmı, alarm bağlantısı ve çıkışı. Bir dizi kapı açma sinyali, bir alarm sinyal seti, zaman izni kontrolü, harici erişim kontrol okuyucusu.
Çevresel Uyarlanabilirlik	Çalışma Sıcaklığı: -15 ° C-+45 ° C (Depolama Sıcaklığı -40 ° C-+65 ° C Çalışma Nemi:% 20-% 90) (Depolama Nemi% 20-90) Karanlık Çevre: Ledsoft ışık otomatik dolgu ışığı (Ortam ışığına göre otomatik kontrol) Ortam Işık Adaptasyon Aralığı: 0-50000LUX
Çoklu Dil	English, Spanish, Arabic, Thai Farsi, Portuguese. French Italian. Japanese Korean. etc
QR kod tarayıcısı	Destekliyor
Çalışma akımı	Stand-by current: 310mA Working current 520mA
Çalışma voltajı	DC12V
Kurulum yeri	Standart. Duvar montajı. Masaüstü Standı, Turnike için İsteğe Bağlı Braket, Zemin Standı
Cihaz boyutu	189x80x20mm



www.flytek.com.tr

